Déshuileur



Entrée déshuileur



Déshuileur, pièce principale

Type d’UMT	**Déshuileur 1**
Procédé	Séparation physique de l’eau et des huiles
Hauteur	2,70 m
Largeur	2,5 m
Longueur	6,2 m
Poids vide	5 t
Poids plein	
Raccordements entrée de l’effluent & sortie eau	DN50 PN10
Raccordements sortie huile	DN80 PN10
Débit d’effluent max	1 à 2 m3/h
Qualité d’eaux admissibles	5 < pH < 10 Chlorures < 2000 mg/l T°C < 50°C
Manutention	– chariot élévateur type Fenwick pour charger/décharger l’unité – grue aux caractéristiques adéquates

Accès Libre

Documentation réglementaire

Notice d'instructions déshuileur
UMT-1002 : PID

Documentation complémentaire

UMT-1002 : Schéma électrique
UMT-1002 : Implantation container
UMT-1002 : Tuyauterie

Documentation fournisseurs

Equipement :
Séparateur Déshuileur DE10 (1 à 2 m3/h) par SEREP
ALBIN PUMP - ALH - Pompes Péristaltique - Fiches Techniques
ALBIN PUMP - ALH - Pompes Péristaltiques - Manuel de Maintenance
Pressostat à membrane ou piston - SUCO - séries 0180/0181/0186/0187
Ecrémeur Autostable - LIFTOIL 15-30 TI
Ecrémeur Autostable par SEREP - SIPHOIL 15-70 - Spécifications Techniques
Pompe Wemco type WP - Installation, mise en service, utilisation & maintenance
Pompes verticales sans palier Wemco-United - Type WP 50/80 BO et 80 AO

Instrument :
Débitmètre électromagnétique - Proline Promag 10 par Endress + Hauser
Sonde de conductivité - Série TOR - 364 - BAMO Mesures
Sonde de mesure de résistivité ou conductivité - BS/BC - 360 - BAMO Mesures
BAMOPHOX 322 E-M - Conductivité - BAMO Mesures

Robinetterie :
Servomoteurs types A/B/C/D/E/F/G/L UM et UV par SECTORIEL
Vannes 736-746 XS + servomoteur UMA-3,5 par SECTORIEL

Accès réservé

UMT-1002 - Liste des équipements
UMT-1002 : Programme Automate