

Mixmobil





Type d'UMT	Mixmobil
Procédé	Hygiénisation par chaulage
Hauteur (déployé)	4,60 m
Largeur (déployé)	3,10 m
Longueur	9,45 m
Poids	18 tonnes
Débit nominal	12 m ³ /h
Débit maximum	15 m ³ /h
Entrée de l'eau process	Raccord pompier DN40
Manutention	

Accès Libre

Documentation réglementaire

Fiche de renseignement du MIXMOBIL
Fiche de renseignement silo
Notice d'instructions
Notice d'utilisation MIXMOBIL
UMT-2004 / PID-Mixmobil
Plan d'implantation général

Documentation complémentaire

UMT-2004 / Aide à la supervision

Documentation fournisseur

FDS Neutralac Q2
Notice d'utilisation IFM débitmètre SM7020
Manuel d'utilisation MULTIMOVER tracteur-pousseur L25
Sondes radio de température JUMO
Manuel d'utilisation et entretien du Groupe électrogène CAT DE88E0

Accès réservé

Documentation technique

UMT-2004 / Analyse Fonctionnelle_V4

UMT-2004 / Schémas électriques

UMT-2004 / Liste des équipements et instruments

Plans installation

Plan d'ensemble du Mixmobil

Ensemble Rotor mélangeur

Plan pôle droite

Plan pôle gauche

Plan outils mélangeur pour remplacement