Mixmobil




ctp-environment.com
MIXMOBIL®

Type d’UMT	**Mixmobil**
Procédé	Hygiénisation par chaulage
Hauteur (déployé)	4,60 m
Largeur (déployé)	3,10 m
Longueur	9,45 m
Poids	18 tonnes
Débit nominal	12 m3/h
Débit maximum	15 m3/h
Entrée de l’eau process	Raccord pompier DN40
Manutention	

Accès Libre

Documentation réglementaire

Notice d'instructions
Notice d'utilisation MIXMOBIL
Déclaration CE de conformité
Consignation Doseur Trivis
Consignation convoyeur de sortie

Documentation complémentaire

Aide à la supervision
Piping & Instrumentation Diagram
Fiche de renseignement du MIXMOBIL
Fiche de renseignement silo
Plan d'implantation général
Acquisition des données de température

Documentation fournisseur

FDS Neutralac Q2
Notice d'utilisation IFM débitmètre SM7020
Sondes radio de température JUMO

Accès réservé

Documentation technique

Analyse Fonctionnelle_V4
Schémas électriques
Liste des équipements et instruments
Pièces de rechange

Plans installation

Plan d'ensemble du Mixmobil
Ensemble Rotor mélangeur
Plan pâle droite
Plan pâle gauche
Plan outils mélangeur pour remplacement